

## Przedmiar robót

| 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Grabniak |                                                                                                                                                                                        |           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                               | KNR 2-01 0119-03-043<br><i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.<br/>krotność= 1,00</i>                                                   | 0,20 km   |
| 2                                               | KNR 2-31 1004-05-050<br><i>Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z betonu<br/>krotność= 1,00</i>                                                                    | 800,00 m2 |
| 1. 4,0*200,0                                    |                                                                                                                                                                                        | 800,00    |
| 3                                               | KNR 2-31 1004-07-050<br><i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem<br/>krotność= 1,00</i>                                                                                            | 800,00 m2 |
| 1. 4,0*200,0                                    |                                                                                                                                                                                        | 800,00    |
| 4                                               | KNR 2-31 0310-05-050<br><i>Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 o grubości po zagęszczeniu 3 cm<br/>krotność= 1,00</i>                                          | 800,00 m2 |
| 1. 4,0*200,0                                    |                                                                                                                                                                                        | 800,00    |
| 5                                               | KNR 2-31 0310-06-050<br><i>Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3 o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm do grubości 4 cm<br/>krotność= 2,00</i>       | 800,00 m2 |
| 1. 4,0*200,0                                    |                                                                                                                                                                                        | 800,00    |
| 6                                               | KNR 2-31 1406-04-020<br><i>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych<br/>krotność= 1,00</i>                                                        | 1,00 szt  |
| 7                                               | KNR 2-31 1402-05-050<br><i>Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm<br/>krotność= 1,00</i>                                                                  | 200,00 m2 |
| 1. 2*0,5*200,0                                  |                                                                                                                                                                                        | 200,00    |
| 8                                               | KNR 2-31 0103-04-050<br><i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - pobocza<br/>krotność= 1,00</i>               | 200,00 m2 |
| 1. 2*0,5*200,0                                  |                                                                                                                                                                                        | 200,00    |
| 9                                               | KNR 2-31 0204-05-050<br><i>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm<br/>krotność= 1,00</i>                                     | 200,00 m2 |
| 1. 2*0,5*200,0                                  |                                                                                                                                                                                        | 200,00    |
| 10                                              | KNR 2-31 0204-06-050<br><i>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu - za każdy dalszy 1 cm do grubości 10 cm<br/>krotność= 3,00</i> | 200,00 m2 |
| 1. 2*0,5*200,0                                  |                                                                                                                                                                                        | 200,00    |